

Datenblatt

DUROMAT



ALLGEMEIN

Art.Nr: FDZ-0017

Zoll-Nummer: 39259080

Nettogewicht: 0.00 kg

Bruttogewicht: 0.00 kg

Datenblatt

DUROMAT

Das praktikable DUROMAT Lüftungs- und Dunstrohr deckt zwei verschiedene Anwendungen ab. Zum einen eignet sich DUROMAT als Lüftungsrohr mit Haube und Deckel für Raumentlüftung, wie z.B. im Bad oder in der Küche und zum anderen als Dunstrohr mit Haube ohne Deckel für die Entlüftung von Abwasserleitungen gemäß DIN 1986. Der aus schlagfestem Kunststoff (Polypropylen) hergestellte DUROMAT kann zusätzlich mit einer Haube mit Deckel ausgestattet werden, sodass Schutz vor Schlagregen- und Schnee geboten ist. Der Anschluss an die Folienabdichtung erfolgt mittels Klemmring-System für Hochpolymerbahnen von 0,1 - 3,0 mm. Der Klebeflansch hält kurzfristig Stoßtemperaturen bis +200° C stand. Die Lüfter dürfen keiner offenen Flamme ausgesetzt werden. Der Einbau erfolgt nach den Flachdachrichtlinien und den Herstellerangaben sowie der DIN 1986.

- 2IN1: Lüftungs- und Dunstrohr
 - Witterungsbeständig durch robustes Material und Haube
 - Anschlussrohrlänge 300 mm oder 500 mm
 - Nennweiten DN 70, DN 100 und DN 125

MERKMALE

Anwendungsgebiete: Flachdachbau

Farbe: Schwarz

Maximaltemperatur: 80 °C

Minimaltemperatur: -20 °C

MATERIAL

Material: Polypropylen