

FICHA TÉCNICA

GRYPHON ASCENDER



GENERAL

Art.Nr:	G-1176-L/XL	Normas:	EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008
GTIN:	8057733309001	Peso neto:	2.39 kg
Número E-Class:	40-02-01-02	Peso bruto:	2.39 kg
Número de aduana:	63079098		

FICHA TÉCNICA

GRYPHON ASCENDER

Arnés confortable y ergonómico con seis puntos de enganche, desarrollado específicamente para trabajos en cuerda y con maillon rapide triangular y bloqueador ventral CHEST ASCENDER+ que mejora su empleo en el ámbito de maniobras sobre cuerda.

Características principales:

- estructura envolvente y faja lúmbar amplia y acolchada con mesh transpirable para garantizar un confort excelente en caso de suspensiones prolongadas;
- tirantes preformados con anchura reducida para evitar roces en el cuello del operador;
- tirante con hebilla de apertura con desenganche rápido;
- perneras con trabillas de enganche rápido que tienen un indicador para una correcta inserción;
- perfil de las perneras con estructura diferenciada pensada para reducir la presión en la ingle y garantizar un confort excelente durante la suspensión del operador;
- cintas posteriores regulables que permiten a las perneras deslizarse a lo largo de las piernas del operador;
- amplio punto de enganche externo EN 361 para facilitar las operaciones de rescate;
- puntos de enganche laterales EN 358 con dos posiciones: en caso de uso (work mode) los enganches están girados hacia el exterior; en caso de no utilizarlos (stand-by mode) se pliegan hacia el interior de manera que no obstaculen los movimientos del operador;
- punto de enganche dorsal EN 361 pensado para evitar enganches accidentales de manera especial en trabajos con espacios confinados;
- punto de enganche en la parte superior de

CARACTERÍSTICAS

Puntos de anclaje:	Punto de anclaje esternal de aluminio, Punto de anclaje dorsal de acero, Anilla de retención laterales Aluminio, Anilla del cinturón de seguridad Aluminio, Anilla de retención Poliéster
Número de gazas portaherramientas 10kg:	4
Áreas de aplicación:	Poda en altura, Técnica de acceso con cuerda / Aparejos
Color:	Negra, Naranja
Características de los arneses:	Anillas de estacionamiento VBM, Ascensor de pecho integrado
Lavado a mano:	40 °C
Altura máxima del cuerpo:	205 cm
Vida útil máxima:	10 años
Tamaño máximo de la cintura:	120 cm
Circunferencia máxima de la pierna:	70 cm
Temperatura máxima:	60 °C
Altura mínima del cuerpo:	180 cm
Tamaño mínimo de la cintura:	80 cm
Circunferencia mínima de la pierna:	55 cm
Temperatura mínima:	-20 °C

FICHA TÉCNICA

GRYPHON ASCENDER

la cintura marcado con la letra R que sirve. Únicamente. Para enganchar un cordino de retención;

- ojal dedicado a la inserción de un maillon rapide que sirve para la inserción de un dispositivo de bloqueo ventral combinado a las cintas a ello dedicadas;

- dos cintas horizontales posicionadas en los tirantes, destinadas únicamente, a la inserción del soporte HOOK REST;

- dos ojales dedicados al enganche de un asiento de posición;

- cuatro amplios porta-materiales, seis ojales para petate porta utensilios y cuatro trabillas para mosquetones porta - material;

- carga máxima: 140 kg.

Cojín:	Acolchado de la espalda, Almohadillas para las piernas, Hombreras
--------	---

Hebillas:	Hebilla de palo, Hebilla de clic
-----------	----------------------------------

Hebillas de ajuste:	Ajuste de las hebillas de los hombros, Ajuste de las hebillas de las caderas, Ajuste de las piernas de las hebillas
---------------------	---

DIMENSIÓN

Talla:	L-XL
--------	------

MATERIAL

Material:	Poliamida, Poliéster, Polietileno, Acero, Aluminio
-----------	--