

## SCHEDA DATI

# CONCEPT WG



### GENERALE

Art.Nr:	H-281-WG	Norme:	EN 12275-H:2013,EN 362-B:2004,UIAA 121
GTIN:	8056734838725	Peso netto:	0.08 kg
Numero classe E:	40-02-01-05	Peso lordo:	0.08 kg
Numero doganale:	76169990990001		

# SCHEDA DATI

## CONCEPT WG

Connettore HMS in lega leggera forgiato a caldo con ghiera twistlock, ideale per il collegamento di vari dispositivi e per l'impiego con nodo mezzo barcaiolo.

### Caratteristiche principali:

- accentuato profilo a doppia T, per un eccellente rapporto peso / resistenza;
- forma lavorata ed alleggerita, per una migliore impugnatura;
- chiusura catch-free che evita l'impiglio accidentale durante l'uso.

### CARATTERISTICHE

Girevole:	No
Proprietà del moschettone:	Resistente alla corrosione
Aree di applicazione:	Vari, Potatura, Costruzione degli ascensori, Emergenza, Pulizia delle facciate, Costruzione di tetti piani, Magazzini automatizzati, Corsi su fune, Forze dell'ordine Forze armate, Piattaforme mobili, Piattaforme di lavoro mobili, Industria off shore, Tecnica di accesso tramite fune, Salvataggio, Carpenteri, Costruzione del percorso, Ponteggi, Pozzo, Struttura in acciaio, Telecomunicazione/Energia, Energia eolica, Lavoro in spazi confinati
Indicatore di caduta:	No
Colore:	Grigio, Argento, Arancione
Carico di rottura - longitudinale:	23.00 kN
Carico di rottura - aperto:	7.00 kN
Carico di rottura - trasversale:	12.00 kN
Chiusura del modulo:	Key Lock
Tipo di moschettone:	Tipo H (EN 12275:2013), Tipo B (EN 362:2004)

## SCHEDA DATI

### CONCEPT WG

Vita utile massima:	30 anni
Temperatura massima:	45 °C
Temperatura minima:	-35 °C
Standard ANSI:	No
Standard UIAA:	Si
Dispositivo antitorsione:	No
Chiusura a moschettone:	Twist-Lock

#### **DIMENSIONE**

Larghezza di apertura: 21 mm

#### **MATERIALE**

Materiale: Alluminio