

Datenblatt

SECU® HOOK TYP 6



ALLGEMEIN

Art.Nr:	AP-HOOK-6-8014-O
GTIN:	4030281028789
E-Class-Nummer:	40-02-01-90
Zoll-Nummer:	73089059

Normen:	EN 517:2006 TYP: B
Nettogewicht:	1.02 kg
Bruttogewicht:	1.02 kg

Datenblatt

SECU® HOOK TYP 6

Der aus Edelstahl hergestellte SECU®HOOK TYP 6 Sicherheitsdachhaken ist nach EN 517 - B: 2006 zur Montage auf Steildächern (Biberschwanzeindeckung) in den Dachsparren geprüft und zertifiziert. Der Sicherheitsdachhaken mit einer besonders breiten Befestigung dient als Anschlagpunkt für die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, sowie zum Einhängen von Dachdeckerleitern und zum Befestigen von Dachdeckerstühlen oder Schneefangleisten. SECU® HOOK TYP 6 ist im Standard in drei verschiedenen Farben (Edelstahl naturblank, RAL 3009 Oxidrot, RAL 7016 Anthrazit grau) erhältlich. Andere Farben auf Anfrage lieferbar.

- Sicherheitsdachhaken für Ziegeldach, breite Befestigung
- Vielseitiger Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
- Auch zum Einhängen von Dachdeckerleitern

MERKMALE

Anschlagpunkt Typ:	Stationärer Anschlagpunkt
Art Befestigungsuntergrund:	Holz
Befestigungsart:	Holzbauschrauben
Dicke Befestigungsuntergrund:	120 mm
Anwendungsgebiete:	Dachdecker
Farbe:	Braun
Maximale Personenanzahl:	1
Seilzugangstechnik:	Nein

MAßE

Lochabstand a:	30 mm
Lochabstand b:	25 mm
Durchmesser Bohrung:	0 mm
Durchmesser Stütze:	0 mm
Fußplatte Länge:	500 mm
Fußplatte Breite:	200 mm
Bauhöhe:	200 mm

MATERIAL

Material:	Edelstahl
-----------	-----------