

Datenblatt

PEANUT I



ALLGEMEIN

Art.Nr:	HSG-021-1,8-5	Normen:	DIN 19427:2017,EN 360:2002,GS-PS-12: 2019,RFU PPE-R/11.060:2018,RFU PPE-R/11.085:2020,RFU PPE-R/11.124:2020
GTIN:	4030281181941	Nettogewicht:	2.07 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-03	Bruttogewicht:	2.07 kg
Zoll-Nummer:	84798997		

Datenblatt

PEANUT I

Das kompakte Verbindungsmittel PEANUT I mit FS92 Karabiner überzeugt mit seinem selbst-einziehenden Arm, welcher den Arbeitsradius nicht einschränkt und dafür sorgt, dass die Fallhöhe äußerst gering ist. Der Stahlkarabiner mit 50 kN ist durch sein verstärktes Gate besonders robust. Das Verbindungsmittel ist kantengeeignet und dient somit auch zur horizontalen Sicherung. PEANUT I enthält den One-4-All Dämpfer und ist daher für eine sehr breite Nutzergewichtsspanne von 50 bis 135 Kilogramm geeignet. Durch den 1,8 m langen Arm, ist das PEANUT I ideal für die Sicherung in Hubarbeitsbühnen. Durch den federgelagerten Gurtbandrückzug bleibt die Person auch im Falle eines Katapulteffekts sicher in der Bühne. Ein roter Indikator zeigt an, wenn der Bandfalldämpfer ausgelöst wurde und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zudem dient das PEANUT I zur Standplatzsicherung.

MERKMALE

Anwendungsgebiete:	Arbeiten an Masten und Türmen, Arbeiten auf Dach und Fassaden, Arbeiten auf mobilen Plattformen
Farbe:	Schwarz, Grau, Orange
Kantengeeignet:	Ja
Max. Benutzergewicht vertikal:	135.00 kg
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximale Personenanzahl:	1
Maximaltemperatur:	45 °C
Min. Benutzergewicht:	50.00 kg
Minimaltemperatur:	-35 °C

MAßE

Seillänge:	1.80 m
------------	--------

MATERIAL

Material:	Polyester, Polyamide, Stahl, Aluminium
-----------	--