

## Datenblatt

# SECU® WIRE TO GO TYP 1



### ALLGEMEIN

Art.Nr:	AP-WTG-H
GTIN:	4030281029120
E-Class-Nummer:	40-02-01-90
Zoll-Nummer:	73269098

Normen:	EN 795:2012/A
Nettogewicht:	0.18 kg
Bruttogewicht:	0.18 kg

## Datenblatt

# SECU® WIRE TO GO TYP 1

Der temporäre, mobile, wiederverwendbare Einzelanschlagpunkt SECU®WIRE TO GO ist geprüft und zertifiziert nach DIN EN 795:2012 Typ B zur Befestigung in Holzsparren und für eine Person zugelassen. Die Befestigung erfolgt mit 2 Edelstahlschrauben und einem Anschlagblech im Holzsparren.

- multifunktionale, wiederverwendbare Dachsicherung gegen Absturz
- schnelle und einfache Montage auf Holz
- zugelassen als Anschlagpunkt für eine Person

### MERKMALE

Anwendungsgebiete:	Dachdecker
Farbe:	Silber
Anschlagpunkt Typ:	Mobiler Anschlagpunkt
Art Befestigungsuntergrund:	Holz
Befestigungsart:	Holzbauschrauben
Dicke Befestigungsuntergrund:	120 mm
Maximale Personenanzahl:	1
Seilzugangstechnik:	Nein

### MAßE

Lochabstand a:	0 mm
Lochabstand b:	0 mm
Durchmesser Bohrung:	0 mm
Durchmesser Stütze:	5 mm
Fußplatte Länge:	0 mm
Fußplatte Breite:	0 mm
Bauhöhe:	0 mm
Maximale Höhe:	0 mm
Minimale Höhe:	0 mm

### MATERIAL

Material:	Edelstahl
-----------	-----------