

FICHA TÉCNICA

SKYSAFE PRO FLEX Y



GENERAL

Art.Nr:	L-0623-1,8	Normas: ANSI Z359.13-6/12FTFF:2013,EN 354:2010,EN 355:2002,EN 795:2012,MEETS CSA Z259.11-05-E6:2010,RFU PPE-R/11.063,RFU PPE-R/11.074
GTIN:	4030281202523	
Número E-Class:	40-21-08-10	
Número de aduana:	56090000	
Peso neto:	2.68 kg	
Peso bruto:	2.68 kg	

FICHA TÉCNICA

SKYSAFE PRO FLEX Y

ONE4ALL -Revolucionario y patentado absorbedor de energía apto para un gran intervalo de pesos , de 50kg a 140 kg, siempre resiste un impacto de menos de 6 KN con una longitud máxima de 1,75m. La resistencia final al impacto de 22KN se consigue antes y después del impacto . SKYSAFE PRO también cumple las normas ,más relevantes a nivel internacional , en un solo producto . Disponible en cuatro versiones con diferentes combinaciones de mosquetones: En I , en Y, e I

con posibilidad de amarrar el mosquetón a la misma cinta una vez pasado por la estructura y en Y también de amarrar el mosquetón a la misma cinta una vez pasado por la estructura.

CARACTERÍSTICAS

Indicador de caída:	Si
Fuerza de impacto:	6.00 kN
Color:	Naranja, Negra, Gris
Lavado a mano:	40 °C
Apto para bordes:	Si
Vida útil máxima:	10 años
Temperatura máxima:	45 °C
Fuerza mínima:	22.00 kN
Temperatura mínima:	-35 °C
Gaza de rescate:	Si
Tipo de cordón:	Y-Versión

DIMENSIÓN

Diámetro de la cuerda de la cuerda:	30.00 mm
length_lanyard:	1.80 m

MATERIAL

Material:	Poliéster, Aluminio, Acero
-----------	----------------------------