

Datenblatt

1. SKYRAIL



ALLGEMEIN

Art.Nr: SR-126

E-Class-Nummer: 40-02-01-90

Normen: ABZ,CEN/TS 16415:
2013,EN 795:2012/D,
UNI 11578:2015

Nettogewicht: 0.00 kg

Bruttogewicht: 0.00 kg

Datenblatt

1. SKYRAIL

Das horizontale Schienensicherungssystem SKYRAIL hat eine bauaufsichtliche Zulassung (abz) Z-14.9-975 vom Deutschen Institut für Bautechnik und ist auch nach EN 795:2012 TYP D, CEN/TS 16415:2013 und UNI 11578:2015 geprüft und zertifiziert und sichert bis zu drei Personen gleichzeitig in absturzgefährdeten Bereichen über lange Strecken. Zur Anwendung kommt das System beispielsweise auf Flachdächern, Stadiondächern, Verladeanlagen, Windkraftanlagen oder Kranbahnen. Auf Boden, Wand oder Decke montiert, können Wartungsarbeiten und andere Tätigkeiten mit dem SKYRAIL-System sicher durchgeführt werden. Der Anwender kann sich unkompliziert mit seiner PSAGa am SKYRAIL RUN Läuferelement anschlagen und sich ohne Unterbrechung frei entlang der Schiene bewegen.

>> Zu den Einzelkomponenten
<<https://www.skylotec.com/Produkte/Absturzsicherungssysteme/Horizontale-Systeme/Schienensysteme/?order=name-asc&p=2>>

MERKMALE

Farbe:	Silber
Art Befestigungsuntergrund:	Stahl
Befestigungsart:	Maschinenschrauben
Dicke Befestigungsuntergrund:	8 mm
Horizontale Systeme:	Horizontales Schienensystem
Maximale Personenanzahl:	4
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	80 °C
Seilzugangstechnik:	Ja

MAßE

Produktbreite:	60.00 mm
Produkthöhe:	40.00 mm
Schienenlänge:	6000.00 mm
Maximale Höhe:	40 mm
Minimale Höhe:	40 mm

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------