FICHA TÉCNICA

LOOP 35 KN



GENERAL

Art.Nr:	L-0010-SW-1,2
GTIN:	4030281090168
Número E-Class:	40-21-08-11
Número de aduana:	63079098

Normas:	ANSI/ASSP Z359.18-2017,CEN/TS 16415:2013,CSA Z259.15-2022,EN 354:2010,EN 566:2017,EN 795-B:2012
Peso neto:	0.16 kg
Peso bruto:	0.16 kg

FICHA TÉCNICA

LOOP 35 KN

Las eslingas de cincha en negro y amarillo fabricadas en poliamida pueden utilizarse como punto de anclaje móvil. Los dos colores facilitan la distinción de las longitudes. Las eslingas están disponibles en las siguientes longitudes: 0,6m; 0,8m; 1m; 1,2m; 1,5m; 1,8m; 2m. También tienen un diámetro de 25 mm y una capacidad de carga de 35 kN y se utilizan principalmente en la industria de la construcción.

El color del hilo varía con la longitud de los LOOPS:

- L-0010-SW-0,6: gris
- L-0010-SW-0,8: naranja
- L-0010-SW-1: azul
- L-0010-SW-1,2: verde
- L-0010-SW-1,5: gris
- L-0010-SW-1,8: gris
- L-0010-SW-2: rosa

CARACTERÍSTICAS

Indicador de caída:	No
Colores:	Negra
Lavado a mano:	40 °C
Apto para bordes:	No
Vida útil máxima:	10 años
Temperatura máxima:	45 °C
Fuerza mínima:	35.00 kN
Temperatura mínima:	-35 °C

DIMENSIÓN

length_lanyard:	1.20 m

MATERIAL

Material:	Poliamida