

# FICHA TÉCNICA

## OVX SG



### GENERAL

Art.Nr:	H-298-SG	Normas:	EN 12275:2013/B, EN 362:2004/B, UIAA 121
GTIN:	8057733308899	Peso neto:	0.06 kg
Número E-Class:	40-21-07-12	Peso bruto:	0.07 kg
Número de aduana:	76169990		

# FICHA TÉCNICA

## OVX SG

Mosquetón ovalado de dimensiones reducidas en aleación de aluminio forjado en caliente con cierre de seguridad. Ideal para trabajos en cuerda, trabajos en altura y rescates en lugares donde los espacios para maniobrar son reducidos. Características principales:

- longitud de solo 95 mm que reduce el espacio de maniobra;
- forma curvada de la parte posterior que permite una mayor apertura del gatillo y mejora su manipulación;
- forma ovalada para facilitar las maniobras con cuerdas y dispositivos;
- sección mayorada en los puntos de contacto, para un mejor deslizamiento de la cuerda y una mayor resistencia al desgaste;
- la línea entre la nariz del mosquetón y la parte interior no presentan discontinuidad y esto facilita la enganche/desenganche de anclajes, cuerdas y dispositivos;
- cierre catch-free.

### CARACTERÍSTICAS

Giratorio:	No
Características de los mosquetones:	Resistencia a la corrosión
Indicador de caída:	No
Colores:	Naranja, Antracita
Resistencia eje mayor:	24 kN
Resistencia gatillo abierto:	7 kN
Resistencia eje menor:	9 kN
Ajuste de forma:	Key Lock
Tipo de carabinero:	Tipo B (EN 12275:2013), Tipo B (EN 362:2004)
Vida útil máxima:	30 años
Temperatura máxima:	45 °C
Temperatura mínima:	-35 °C
Norma ANSI:	No
Norma CSA:	No
Cumplimiento de la UIAA:	Si
Dispositivo antitorsión:	No
Apertura de puerta:	17 mm
Sistema de bloqueo:	Cierre a rosca

### MATERIAL

Material:	Aluminio
-----------	----------

# FICHA TÉCNICA

## **OVX SG**