FICHA TÉCNICA

LORY X



GENERAL

Art.Nr:	L-0760-2
GTIN:	4030281294993
Número E-Class:	40-21-08-13
Número de aduana:	56090000

Normas:	CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018,EN 795-B:2012
Peso neto:	0.82 kg
Peso bruto:	0.82 kg

FICHA TÉCNICA

LORY X

LORY X (modelo con mosquetones OVALOY TRI / ATTACK) es una cuerda de sujeción
que puede ajustarse bajo carga. La palanca del dispositivo permite realizar un
ajuste perfecto para adoptar una posición óptima en el lugar de trabajo. Por
otro lado, la función antipánico integrada impide que la cuerda se mueva
accidental y bruscamente cuando se tira de la palanca con fuerza. El botón
plateado, que está ubicado en la parte central del dispositivo, (ya) no se
puede abrir ejerciendo presión con los dedos a fin de evitar que se abra
accidentalmente mientras se usa. Una llave Allen de tamaño 2 será suficiente
para cambiar la cuerda cuando esta esté desgastada o siempre que sea necesario. La cuerda tiene un grosor de 11 milímetros. LORY X también puede usarse como un sistema de aseguramiento de reserva o un elemento de amarre.

CARACTERÍSTICAS

Indicador de caída:	No
Colores:	Negra
Lavado a mano:	40 °C
Vida útil máxima:	10 años
Temperatura máxima:	60 °C
Fuerza mínima:	15.00 kN
Temperatura mínima:	-20 °C

DIMENSIÓN

Diamentro de la cuerda de la cuerda:	11.00 mm
length_lanyard:	2.00 m

MATERIAL

Material:	Poliamida, Aluminio, Acero