# FICHA TÉCNICA

# FINCH+





## GENERAL

| | |
|---|---|
| Art.Nr: | L-0811-2 |
| GTIN: | 8057733306277 |
| Número E-Class: | 40-21-08-13 |
| Número de aduana: | 56090000 |

| | |
|---|---|
| Normas: | EN 12841:2006/C,EN 358:2018,EN 795: 2012/B/C |
| Peso neto: | 0.56 kg |
| Peso bruto: | 0.56 kg |

# FICHA TÉCNICA

# FINCH+

El FINCH+ es un cordino polivalente para trabajos en altura. Está equipado con un regulador con una con palanca de mando para un deslizamiento continuado y fluido sobre la cuerda. Una vez soltada la palanca, el regulador se bloquea en la posción. Permite recuperar y soltar cuerda de forma fácil aún estando bajo tensión. La eslinga se utiliza como cordino de posición de acuerdo con la norma EN 358 y puede fijarse a los puntos de fijación laterales y ventrales de un arnés. También se utiliza como dispositivo de anclaje temporal según la norma EN 795-B. Las longitudes a partir de 5 m cumplen con la especificación técnica TS 16415-C que permite que la línea de vida de tramos múltiples sea utilizada por varios usuarios al mismo tiempo. Se puede utilizar de acuerdo con la norma EN 795-C para crear una línea de vida temporal de un solo tramo o con tramos múltiples. Además, cumple todos los requisitos de la norma EN 12841-C para su uso como descensor, no se han tenido en cuenta los puntos 4.1.2 y 4.1.3.

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Indicador de caída: | No |
| Colores: | Negra |
| Lavado a mano: | 40 °C |
| Vida útil máxima: | 10 años |
| Fuerza mínima: | 15.00 kN |

## DIMENSIÓN

| | |
|---|---|
| Diamentro de la cuerda de la cuerda: | 11.00 mm |
| length_lanyard: | 2.00 m |

## MATERIAL

| | |
|---|---|
| Material: | Poliamida, Acero, Aluminio |