FICHA TÉCNICA

LORY X



GENERAL

Art.Nr:	L-0761-15
GTIN:	4030281295044
Número E-Class:	40-21-08-13
Número de aduana:	56090000

Normas:	CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018,EN 795-B:2012
Peso neto:	2.98 kg
Peso bruto:	2.98 kg

FICHA TÉCNICA

LORY X

LORY X (modelo con mosquetones STEEL D TRI / FS 64 ALU) es una cuerda de sujeción que puede ajustarse bajo carga. La palanca del dispositivo permite realizar un ajuste perfecto para adoptar una posición óptima en el lugar de trabajo. Por otro lado, la función antipánico integrada impide que la cuerda se mueva accidental y bruscamente cuando se tira de la palanca con fuerza. El botón plateado, que está ubicado en la parte central del dispositivo, (ya) no se puede abrir ejerciendo presión con los dedos a fin de evitar que se abra accidentalmente mientras se usa. Una llave Allen de tamaño 2 será suficiente para cambiar la cuerda cuando esta esté desgastada o siempre que sea necesario. La cuerda tiene un grosor de 11 milímetros. LORY X también puede usarse como un sistema de aseguramiento de reserva o un elemento de amarre.

CARACTERÍSTICAS

Indicador de caída:	No
Colores:	Negra
Lavado a mano:	40 °C
Vida útil máxima:	10 años
Temperatura máxima:	60 °C
Fuerza mínima:	15.00 kN
Temperatura mínima:	-20 °C

DIMENSIÓN

Diamentro de la cuerda de la cuerda:	11.00 mm
length_lanyard:	15.00 m

MATERIAL

Material:	Poliamida, Aluminio, Acero