FICHA TÉCNICA

FINCH+ ADVANCE



GENERAL

Art.Nr:	L-1011-2
GTIN:	8053841301623
Número E-Class:	40-21-08-13
Número de aduana:	56090000

Normas:	CEN/TS 16415:2013, EN 12841:2006/C,EN 358:2018,EN 795: 2012/B/C
Peso neto:	0.69 kg
Peso bruto:	0.69 kg

FICHA TÉCNICA

FINCH+ ADVANCE

Este elemento de amarre polivalente para trabajos en altura es extremadamente versátil y cumple varias normas: EN 358 (posicionamiento de trabajo), EN 795-B/C (dispositivos de anclaje temporal y cuerdas de guía horizontales) y, en gran medida, EN 12841-C (dispositivo de descenso)*.

Equipado con un regulador de palanca de control, permite un deslizamiento controlado y sin sacudidas de la cuerda. En cuanto se suelta la palanca, el sistema se bloquea automáticamente. Es posible volver a tensar o soltar sin problemas, incluso bajo tensión.

Se puede fijar a los puntos de anclaje laterales y ventrales de un arnés de cuerpo entero. Cuando se utiliza como dispositivo de anclaje temporal (EN 795-B), se enrolla alrededor de una estructura portante. A partir de una longitud de 5 m, también cumple la norma TS 16415-C y es adecuada como cuerda de guía horizontal para varios usuarios simultáneos. También se puede utilizar como sistema de guía de cuerda temporal según EN 795-C.

Este elemento de amarre polivalente para trabajos en altura es extremadamente versátil y cumple varias normas: EN 358 (posicionamiento de trabajo), EN 795-B/C (dispositivos de anclaje temporal y cuerdas de guía horizontales) y, en gran medida, EN 12841-C (dispositivo de descenso)*.

Equipado con un regulador de palanca de control, permite un deslizamiento controlado y sin sacudidas de la cuerda. En

CARACTERÍSTICAS

Indicador de caída:	No
Colores:	Negra
Vida útil máxima:	10 años
Temperatura máxima:	40 °C
Temperatura mínima:	-30 °C

DIMENSIÓN

Diamentro de la cuerda de la cuerda:	11.00 mm
length_lanyard:	2.00 m

MATERIAL

Material:	Poliamida, Aluminio, Acero

FICHA TÉCNICA

FINCH+ ADVANCE

cuanto se suelta la palanca, el sistema se bloquea automáticamente. Es posible volver a tensar o soltar sin problemas, incluso bajo tensión.

Se puede fijar a los puntos de anclaje laterales y ventrales de un arnés de cuerpo entero. Cuando se utiliza como dispositivo de anclaje temporal (EN 795-B), se enrolla alrededor de una estructura portante. A partir de una longitud de 5 m, también cumple la norma TS 16415-C y es adecuada como cuerda de guía horizontal para varios usuarios simultáneos. También se puede utilizar como sistema de guía de cuerda temporal según EN 795-C.

*Nota sobre EN 12841-C: El dispositivo cumple todos los requisitos de esta norma a excepción de los puntos 4.1.2 (compatibilidad) y 4.1.3 (protección contra apertura), ya que una apertura -como exige la norma EN 12841-C- no está prevista en el diseño de los dispositivos de conformidad con la norma EN 358.