

## Datenblatt

**SECU® WIRE TYP 2****ALLGEMEIN**

Art.Nr:	AP-WTG-B	Normen:	ABZ,EAD 331072-00-0601,EN 795:2012/A
GTIN:	4030281029137	Nettogewicht:	0.23 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-90	Bruttogewicht:	0.25 kg
Zoll-Nummer:	73269098		

## Datenblatt

# SECU® WIRE TYP 2

Der temporäre, mobile, wiederverwendbare Einzelanschlagpunkt SECU®WIRE TO GO ist geprüft und zertifiziert nach DIN EN 795:2012 Typ A zur Befestigung in Betonkonstruktionen und für eine Person zugelassen. Die Befestigung erfolgt mittels zwei Schwerlastankern und einem Anschlagblech in einer Betonkonstruktion. multifunktionale, wiederverwendbare Dachsicherung gegen Absturz schnelle und einfache Montage auf Beton zugelassen als Anschlagpunkt für eine Person

### MERKMALE

Farbe:	Silber
Anschlagpunkt Typ:	Mobiler Anschlagpunkt
Art Befestigungsuntergrund:	Beton
Befestigungsart:	Fixanker
Dicke Befestigungsuntergrund:	100 mm
Max. Personenanzahl:	1
Minimaltemperatur:	-20 °C
Maximaltemperatur:	80 °C
Seilzugangstechnik:	Nein

### MAßE

Lochabstand a:	0 mm
Lochabstand b:	0 mm
Fußplatte Länge:	0 mm
Fußplatte Breite:	0 mm
Bauhöhe:	0 mm
Maximale Höhe:	0 mm
Min. Höhe:	0 mm
Durchmesser Bohrung:	8 mm
Durchmesser Stütze:	5 mm

### MATERIAL

Material:	Edelstahl
-----------	-----------