FICHA TÉCNICA

SKYSAFE ECO-R



GENERAL

Art.Nr:	L-0830-1	Normas:	EN 355:2002
GTIN:	4030281315278	Peso neto:	0.81 kg
Número E-Class:	40-21-08-10	Peso bruto:	1.00 kg
Número de aduana:	63079098		

FICHA TÉCNICA

SKYSAFE ECO-R

Este elemento de amarre con absorbedor de energía conforme a la norma EN 355 está homologado para pesos de usuario de 50 a 110 kg y ofrece un alto nivel de protección en trabajos en altura. El mosquetón FS 90 ALU en el lado del punto de anclaje garantiza una fijación sencilla y segura, mientras que el STAK TRI en el lado del arnés crea una conexión estable. Gracias al paquete amortiguador delgado y ergonómico, el elemento de amarre es fácil de transportar y puede colocarse cómodamente en el arnés.

CARACTERÍSTICAS

Indicador de caída:	Si
Fuerza de impacto:	6.00 kN
Colores:	Negra, Naranja
Lavado a mano:	40 °C
Apto para bordes:	Si
Vida útil máxima:	10 años
Temperatura máxima:	45 °C
Fuerza mínima:	22.00 kN
Temperatura mínima:	-35 °C
Gaza de rescate:	No
Tipo de cordón:	I-Versión

DIMENSIÓN

Diamentro de la cuerda de la cuerda:	12.00 mm
Longitud de la cuerda:	1.00
length_lanyard:	1.00 m

MATERIAL

Material:	Poliéster, Poliamida, Aluminio