FICHA TÉCNICA

DYNAMIX



GENERAL

Art.Nr:	L-0816-0,6
GTIN:	8057733301500
Número E-Class:	40-21-08-11
Número de aduana:	56090000

Normas:	EN 354:2010,EN 795/B:2012,EN 795: 2012/B
Peso neto:	0.08 kg
Peso bruto:	0.08 kg

FICHA TÉCNICA

DYNAMIX

Este elemento de amarre altamente resistente con un diámetro de Ø 11 mm está diseñado para un uso seguro cuando se trabaja en altura.

Los ojales de doble costura están reforzados en el interior con ojales de
plástico, lo que facilita el manejo y reduce el desgaste. La construcción
dinámica de la cuerda actúa como amortiguador integrado para factores de caída
inferiores a 0,5. El elemento de amarre está diseñado para una carga útil
máxima de 100 kg y alcanza una longitud de hasta 2 m.

CARACTERÍSTICAS

Indicador de caída:	No
Colores:	Negra
Lavado a mano:	40 °C
Apto para bordes:	No
Vida útil máxima:	10 años
Temperatura máxima:	40 °C
Fuerza mínima:	22.00 kN
Temperatura mínima:	-35 °C

DIMENSIÓN

Longitud de la cuerda:	0.00 m
length_lanyard:	0.60 m

MATERIAL

Material:	Poliamida