

FICHA TÉCNICA

QUICK ROLL R



GENERAL

Art.Nr:	H-576-200-RIGHT	Normas:	EN 12841:2006/B,EN 12841:2024/B,EN 567:2013
GTIN:	8053841302989	Peso neto:	0.26 kg
Número de aduana:	76169990	Peso bruto:	0.34 kg

FICHA TÉCNICA

QUICK ROLL R

Innovador puño bloqueador derecho con polea integrada, ideal para trabajos en cuerda y rescates. Utilizado en combinación con un descensor autofrenante permite el ascenso por la cuerda de trabajo.

Características principales:

- puño bloqueador moldeado y ergonómico para una mayor eficiencia en tracción y para una mayor resistencia al desgaste;
 - palanca de abertura de la leva manejable con una sola mano y sistema de desbloqueo de la leva que se acciona con un solo movimiento hacia abajo (patentado);
 - leva en acero, producida con tecnología que incrementa la resistencia al desgaste. Dotada de una parte dentada que preservan la cuerda del desgaste, pero de igual eficacia en el bloqueo y en la subida por ésta. Además presenta tres orificios para evitar la acumulación de barro y reducir el esfuerzo necesario para que se deslice el dispositivo hacia arriba por la cuerda en cualquier condición. (corda embarrada, helada etc);
 - >dotada de dos orificios de enganche para diferentes usos, de sistema antivuelco de la leva y de orificio secundario para la conexión del maillón para estribos.
- ¡Atención! La polea integrada no es un EPI y sólo puede utilizarse como una ayuda pa-ra el ascenso en uno de los métodos mostrados y no para el izado de personas o material.

CARACTERÍSTICAS

Colores:	Negra, Naranja
----------	----------------

Vida útil máxima:	12 años
-------------------	---------

Temperatura máxima:	40 °C
---------------------	-------

Temperatura mínima:	-29 °C
---------------------	--------

Cumplimiento de la UIAA:	Si
--------------------------	----

Límite carga de trabajo:	140 kg
--------------------------	--------

Estado de la patente:	Patentado
-----------------------	-----------

Probado individualmente:	Si
--------------------------	----

Tipo de ascensor:	hand_ascenders
-------------------	----------------

DIMENSIÓN

Diámetro mínimo de la cuerda / EN 567:	8 mm
--	------

Diámetro máximo de la cuerda / EN 567:	13 mm
--	-------

Diámetro mínimo de la cuerda / EN 12841:	10 mm
--	-------

Diámetro máximo de la cuerda / EN 12841:	13 mm
--	-------

Longitud del producto:	189.00 mm
------------------------	-----------

Anchura del producto :	93.00 mm
------------------------	----------

MATERIAL

Material:	Aluminio
-----------	----------