FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT PRO (ROPEBAG)



GENERAL

Art.Nr:	SET-614	Peso neto:	3.11 kg
GTIN:	4030281022138	Peso bruto:	3.11 kg
Número E-Class:	40-21-90-90		
Número de aduana:	84798997		

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT PRO (ROPEBAG)

El SKYLOTEC ROOFER KIT PRO (ROPEBAG) es un kit de tres piezas para trabajos de techado destinado a aplicaciones profesionales en tejados. Se ha diseñado para usuarios que necesitan una solución de seguridad compacta, de rápida colocación y fácil de transportar para trabajos verticales y horizontales.
El kit combina el arnés CS 2 CLICK con el dispositivo de retención SKN BFD SK12 , así como una prácticaROPE BAG para su transporte y almacenamiento. De este modo, el ROOFER KIT PRO (ROPEBAG) ofrece una solución de sistema SKYLOTEC a medida para trabajos en tejados en los que la libertad de movimiento, la facilidad de manejo y la organización del equipo son fundamentales.
El dispositivo de retención móvil ofrece un amplio radio de movimiento gracias a los 10 m de longitud de cuerda y está homologado para pesos de usuario de hasta 140 kg. Gracias a su aptitud para bordes, puede utilizarse tanto para ascensos verticales como para trabajos horizontales en bordes con riesgo de caída. El arnés CS 2 está diseñado para ponerse de forma rápida y sencilla. El equipo se guarda en la bolsa ROPE BAG, que facilita el transporte y mantiene los componentes ordenados y a mano.

Resumen de sus ventajas

• Kit de tres piezas para trabajos en tejados destinado a aplicaciones profesionales
El ROOFER KIT PRO (ROPEBAG) incluye un arnés, un dispositivo de retención móvil y una solución de transporte. De este modo, los usuarios disponen de un equipamiento básico compacto para realizar trabajos versátiles en el tejado.

CARACTERÍSTICAS

Colores:	Naranja, Negra
Vida útil máxima:	10 años

MATERIAL

Material:	Poliéster, Acero

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT PRO (ROPEBAG)

• Cuerda de 10 m de longitud para un amplio radio de movimiento
El dispositivo de retención móvil incluido ofrece un amplio radio de movimiento gracias a los 10 m de longitud de la cuerda. Esto favorece la flexibilidad en los procesos de trabajo en superficies de tejado y en ascensos verticales.

• Apto para trabajos verticales y horizontales
Gracias a su diseño para bordes, el dispositivo de retención puede utilizarse tanto para ascensos verticales como para trabajos horizontales en bordes con riesgo de caída. Por ello, el kit resulta especialmente adecuado para aplicaciones típicas en tejados.

• Apto para pesos de usuario de hasta 140 kg
Según la información del producto, el sistema está homologado para pesos de usuario de hasta 140 kg. De este modo, el kit ofrece una solución de seguridad resistente para usuarios profesionales.

• Arnés CS 2 para un ajuste rápido
La versión PRO incluye el arnés CS 2, que se puede colocar de forma fácil y rápida. Esto facilita la preparación antes de la intervención y contribuye a la eficiencia de los procesos de trabajo.

• Fácil de transportar en la ROPE BAG
Todos los componentes se guardan en la práctica ROPE BAG. De este modo, el equipo permanece ordenado, listo para su transporte y rápidamente disponible para la próxima intervención.
Componentes del kit

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT PRO (ROPEBAG)

• CS 2 CLICK
El CS 2 CLICK es el componente central del arnés del kit. Según la información del producto, es fácil y rápido de colocar, por lo que resulta adecuado para flujos de trabajo eficientes en el ámbito de los trabajos en tejados.

• SKN BFD SK12
El SKN BFD SK12 es el dispositivo de retención móvil del kit. La información del producto indica una longitud de cuerda de 10 m, aptitud para bordes, así como su uso en trabajos verticales y horizontales con un peso de usuario de hasta 140 kg.

• ROPE BAG
La ROPE BAG sirve para guardar y transportar los componentes del kit. De este modo, el arnés y el dispositivo de retención permanecen ordenados, protegidos y listos para su uso inmediato.
Preguntas frecuentes

¿Para qué aplicaciones es adecuado el ROOFER KIT PRO (ROPEBAG)?
El kit es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones en el tejado, especialmente para ascensos verticales y trabajos horizontales en bordes con riesgo de caída.

¿Qué componentes incluye el ROOFER KIT PRO (ROPEBAG)?
El kit incluye el CS 2 CLICK, el SKN BFD SK12 y el ROPE BAG.

¿Qué longitud de cuerda se indica?
La información del producto indica una longitud de cuerda de 10 m.

¿Para qué peso de usuario es adecuado el kit?
Según la información del producto, el

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT PRO (ROPEBAG)

dispositivo de retención móvil está homologado para pesos de usuario de hasta 140 kg.

¿Se puede utilizar el kit para trabajos horizontales en bordes de caída?
Sí. Gracias a su idoneidad para bordes, el dispositivo de retención se puede utilizar tanto para ascensos verticales como para trabajos horizontales en bordes de caída.

¿En qué se diferencia la versión PRO de los kits COMFORT?
La versión PRO incluye el arnés CS 2, que se puede colocar de forma fácil y rápida. Por su parte, los kits COMFORT incluyen el IGNITE ION STRAP.

¿Cómo se transporta el ROOFER KIT PRO (ROPEBAG)?
Los componentes se guardan en una práctica bolsa ROPE BAG, que sirve como solución de transporte y almacenamiento.

¿Cuál es la vida útil máxima indicada?
La vida útil máxima es de 10 años. La vida útil real depende del uso, el mantenimiento, el almacenamiento y las revisiones periódicas.

¿Qué materiales y colores se indican?
En la página del producto se mencionan el acero y el poliéster como materiales, así como el naranja y el negro como colores.

¿Cuánto pesa el ROOFER KIT PRO (ROPEBAG)?
El peso neto y bruto se indican en 3,11 kg en ambos casos.

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT PRO (ROPEBAG)