FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT







GENERAL

Art.Nr:	SET-613	Peso neto:	6.66 kg
GTIN:	4030281021964	Peso bruto:	6.66 kg
Número E-Class:	40-21-90-90		
Número de aduana:	84798997		

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT

El SKYLOTEC ROOFER KIT COMFORT es un kit para techadores diseñado para múltiples aplicaciones en el tejado. Se ha diseñado para usuarios profesionales que necesitan una solución de seguridad cómoda, resistente y fácil de transportar para ascensos verticales y trabajos horizontales en bordes con riesgo de caída.
El kit combina el arnés de seguridad IGNITE ION STRAP con el dispositivo de retención SKN BFD SK12, el STATRANS FALLSTOP, SECU® WIRE TO GO TIPO 1 y una caja de acero para su transporte y almacenamiento. De este modo, el ROOFER KIT COMFORT ofrece una solución de sistema SKYLOTEC bien pensada para trabajos en tejados, en los que la libertad de movimiento, la comodidad y una organización ordenada del equipo son fundamentales.
El dispositivo de retención móvil ofrece un amplio radio de movimiento gracias a los 10 m de longitud de cuerda y está homologado para pesos de usuario de hasta 140 kg. Debido a su idoneidad para bordes, puede utilizarse tanto para ascensos verticales como para trabajos horizontales en bordes con riesgo de caída. El IGNITE ION STRAP es un arnés clásico y versátil para la construcción y el mantenimiento que garantiza un ajuste cómodo gracias a sus opciones de ajuste simplificadas en la zona del pecho y las piernas. El equipo se guarda en una caja de acero que facilita el transporte y mantiene los componentes protegidos y a mano.

Resumen de sus ventajas

• Kit para techadores para aplicaciones profesionales
El ROOFER KIT COMFORT incluye un

CARACTERÍSTICAS

Colores:	Antracita, Naranja, Negra
Vida útil máxima:	10 años

MATERIAL

Material:	Aluminio, Poliéster, Acero

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT

arnés, un dispositivo de retención móvil y una solución de transporte resistente. De este modo, los usuarios disponen de un equipo a medida para trabajos versátiles en el tejado.

• Cuerda de 10 m de longitud para un amplio radio de movimiento
El dispositivo de retención móvil incluido ofrece un amplio radio de movimiento gracias a los 10 m de longitud de la cuerda. Esto favorece la flexibilidad en los procesos de trabajo en tejados y ascensos verticales.

• Apto para trabajos verticales y horizontales
Gracias a su diseño para bordes, el dispositivo de retención puede utilizarse tanto para ascensos verticales como para trabajos horizontales en bordes con riesgo de caída. Por ello, el kit resulta especialmente adecuado para aplicaciones típicas en tejados.

• Homologado para un peso de usuario de hasta 140 kg
Según la información del producto, el dispositivo de retención móvil está homologado para pesos de usuario de hasta 140 kg. De este modo, el kit ofrece una solución de seguridad resistente para usuarios profesionales.

• Cómodo arnés de seguridad IGNITE ION STRAP
El IGNITE ION STRAP es un arnés clásico y versátil para la construcción y el mantenimiento. Las opciones de ajuste simplificadas en la zona del pecho y las piernas garantizan un buen ajuste y una gran comodidad.

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT

• Caja de acero resistente para el transporte y el almacenamiento
El equipo se guarda en una caja de acero. De este modo, los componentes permanecen ordenados, protegidos y rápidamente disponibles para su próximo uso.
Componentes del kit

• IGNITE ION STRAP
El IGNITE ION STRAP es un arnés de seguridad polivalente para aplicaciones en la construcción y el mantenimiento. Las opciones de ajuste simplificadas en la zona del pecho y las piernas favorecen un ajuste cómodo.

• SKN BFD SK12
El SKN BFD SK12 es el dispositivo de retención móvil del kit. La información del producto indica una longitud de cuerda de 10 m, aptitud para bordes, así como su uso en trabajos verticales y horizontales con un peso de usuario de hasta 140 kg.

• STATRANS FALLSTOP (caja de acero)
El STATRANS FALLSTOP figura como componente en la lista de elementos del kit y completa el equipamiento.

• SECU® WIRE TO GO TIPO 1
SECU® WIRE TO GO TIPO 1 también figura en la lista de componentes del kit como parte integrante y complementa el sistema.
Preguntas frecuentes

¿Para qué aplicaciones es adecuado el ROOFER KIT COMFORT?
El kit es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones en el tejado, especialmente para ascensos verticales y trabajos horizontales en bordes con riesgo de caída.

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT

¿Qué componentes incluye el ROOFER KIT COMFORT?
El kit incluye IGNITE ION STRAP, SKN BFD SK12, STATRANS FALLSTOP, SECU® WIRE
TO GO TIPO 1 y el STATRANS FALLSTOP.

¿Cuál es la longitud de cuerda indicada?
La información del producto indica una longitud de cuerda de 10 m.

¿Para qué peso de usuario es adecuado el kit?
Según la información del producto, el dispositivo de retención móvil está homologado para pesos de usuario de hasta 140 kg.

¿Se puede utilizar el kit para trabajos horizontales en bordes de caída?
Sí. Gracias a su idoneidad para bordes, el dispositivo de retención se puede utilizar tanto para ascensos verticales como para trabajos horizontales en bordes de caída.

¿Qué caracteriza a la versión COMFORT?
La versión COMFORT incluye el IGNITE ION STRAP, un arnés clásico y versátil con opciones de ajuste simplificadas en la zona del pecho y las piernas.

¿En qué se diferencia esta variante de la variante ROPEBAG?
Esta variante se suministra en un STATRANS FALLSTOP. La variante ROPEBAG, por el contrario, se guarda en una bolsa ROPE BAG.

¿Cuál es la vida útil máxima indicada?
La vida útil máxima es de 10 años. La vida útil real depende del uso, el cuidado, el almacenamiento y las revisiones periódicas.

¿Qué materiales y colores se indican?
En la página del producto se mencionan el

FICHA TÉCNICA

ROOFER KIT COMFORT

acero, el aluminio y el poliéster como materiales, así como el antracita, el naranja y el negro como colores.

¿Cuánto pesa el ROOFER KIT COMFORT?
El peso neto y el peso bruto se indican en 6,66 kg en ambos casos.