FICHA TÉCNICA

ERGOGRIP SK12



GENERAL

Art.Nr:	L-0030-S-3	Normas:	EN 358:2018
GTIN:	4030281316381	Peso neto:	1.22 kg
Número E-Class:	40-21-08-13	Peso bruto:	1.22 kg
Número de aduana:	56090000		

FICHA TÉCNICA

ERGOGRIP SK12

El ERGOGRIP SK12 es un elemento de amarre ajustable para posicionamiento en el trabajo y uso en sistemas de retención. El dispositivo ERGOGRIP integrado permite adaptar con precisión la longitud de la cuerda a cada situación de trabajo, permitiendo a los usuarios trabajar en una posición controlada y estable. La funda protectora en la cuerda reduce la abrasión en las zonas de contacto sometidas a mayor esfuerzo y favorece un uso fiable del elemento de amarre en el trabajo diario. El elemento de amarre está fabricado en poliamida y aluminio, tiene un diámetro de cuerda de 12 mm y ofrece una carga mínima de rotura de 15 kN. Con un rango de temperatura de -35 °C a 45 °C, una vida útil máxima de 10 años y la posibilidad de lavado a mano a 40 °C, el ERGOGRIP SK12 está diseñado para uso profesional. El elemento de amarre está certificado según EN 358:2018 y puede utilizarse en el SEAL PAC hasta 15 años.

CARACTERÍSTICAS

Indicador de caída:	No
Colores:	Blanco, Rojo
Lavado a mano:	40 °C
Vida útil máxima:	10 años
Temperatura máxima:	45 °C
Fuerza mínima:	15.00 kN
Temperatura mínima:	-35 °C

DIMENSIÓN

Diamentro de la cuerda de la cuerda:	12.00 mm
length_lanyard:	3.00 m

MATERIAL

Material:	Poliamida, Aluminio